

Forum: Généralités de maintenance marine

Topic: Hydroxyde mode d'emploi ???

Subject: Re: Hydroxyde mode d'emploi ???

Posté par: piquesegue

Contribution le : 18/12/2007 9:45:41

Citation :

fabienst a écrit:

Mais je n'arrive pas à la dissocier à l'eau de chaux dans ma bouteille lol

Sur deux cuillères c'est peut être normal...

Je me suis bricolé un bouchon avec un arrivée basse et une sortie haute... en attendant de me bricoler ou acheter un RAH...

Je ne pense pas que cela ait un rapport avec la quantité que tu as rajouté.

Ne serait-ce pas plutôt un problème de remise en suspension du lait de chaux?

Tu parles d'une arrivée basse et d'une arrivée haute.

Je suppose que tu as bricolé un système afin qu'une arrivée d'eau fraîche "pousse" l'eau de chaux vers le bac?

Peut-être que c'est la raison pour laquelle ton mélange ne peut pas se décanter.

Perso, je mélange l'hydroxide dans 2 à 3 litres d'eau, dans un bidon de 5 litres.

L'eau de chaux compense l'évaporation du bac 24h/24, le mélange prend l'air mais n'a pas le temps de beaucoup précipiter, le seul inconvénient est le fait qu'il faille tout faire en manuel. 😊